



Société de Recherche en Electronique Industrielle
2 Rue du Canal - 21470 BRAZEY en PLAINE

Tél : 03 80 29 90 05
<http://srei.net>

TARIF HT. Prix Usine Prix en Euros

Vente uniquement aux professionnels
Franco de port France métropolitaine

Jun 2018

Panneaux Lumineux		PU
PE1	EVACUATION IMMEDIATE	190
PE2	ENTREE INTERDITE	190
PE	MARQUAGE SPÉCIAL	230
PE picto	Avec pictogramme	250
PE EP	Extraplat	250
PE EP picto	Extraplat avec pictogramme	275
PES	Sonore avec marquage spécial	275
Cli	Option clignotant	50
EAI	EVACUATION IMMEDIATE	485
EAI S	ENTREE INTERDITE	420
EVAExt	ENTREE INTERDITE grand modèle	1 060
ENText	ENTREE INTERDITE très grand modèle	2 250
ENT Ext GM	Marquage spécial (255 x 95 x 21 mm)	550
ENT Ext TGM	Marquage spécial caractères de 5 cm (490 x 95 x 21 mm)	1 060
Txt	Marquage spécial caractères de 10 cm (800 x 250 x 25 mm) Signalisation	2 250
Txt GM	AUTO MANU	210
Text TGM	AUTO MANU Sonore	280

Afficheur et gestion Parking		PU
PK10 C	Afficheur COMPLET étanche	1 015
PK10 CL	Afficheur COMPLET - LIBRE étanche	1 400
PK10 CL R/V	Afficheur COMPLET - LIBRE étanche bicolore rouge vert	2 050
PK10 PC	Afficheur Nombre de places et COMPLET étanche	1 490
Centrale	Parking pour PK10 PC	485
Afficheur LCD	Afficheur de controle Lcd	280
Txt Parking	PARKING EN EVACUATION ENTREE INTERDITE	1 280

Alarmes Techniques		PU
CA16S	Coffret d'alarmes 16 entrées 19 sorties	1 285
CA16	Coffret d'alarmes 16 entrées 1 sortie	800
CA16 TCP/IP	Coffret d'alarmes entrée ethernet 1 sortie	1 015
Ethernet 16E	Interface TCP/IP 16 entrées contacts secs pour CA16	565
CE16E	Report d'alarmes 16 voies	745
CA24	Coffret d'alarmes 24 entrées 1 sortie	1 885
CA32	Coffret d'alarmes 32 entrées 1 sortie	2 420
4x1	Coffret d'alarmes 4 entrées 1 sortie	490
8x1	Coffret d'alarmes 8 entrées 1 sortie	600
10x13	Coffret d'alarmes 10 entrées 13 sorties	1 140
24x27	Coffret d'alarmes 24 entrées 27 sorties	2 165
48x52	Coffret d'alarmes 48 entrées 52 sorties	4 000
RA10	Alarmes 10 voies	580
CA4-LCD	Coffret d'alarme 4 entrées 1 sortie affichage de message par LCD	525

Alphanumérique Défilants			Standard	étanche
PA3-8	1 ligne de 8 caractères 3,5 cm	(270 x 65 x 21)	395	535
PA3-16	1 ligne de 16 caractères 3,5 cm	(520 x 65 x 21)	560	645
PA3-24	1 ligne de 24 caractères 3,5 cm	(740 x 65 x 21)	755	955
PA3-30	1 ligne de 30 caractères 3,5 cm	(910 x 65 x 21)	1 065	1 315
PA5-11	1 ligne de 11 caractères 5 cm	(520 x 65 x 21)	695	885
PA5-16	1 ligne de 16 caractères 5 cm	(740 x 65 x 21)	850	1 050
PA5-20	1 ligne de 20 caractères 5 cm	(910 x 65 x 21)	1 265	1 550
PA10-10	1 ligne de 10 caractères 10 cm	(910 x 126 x 30)	2 265	2 715

Alphanumérique Multilignes			Standard	étanche
PA3-16/2	2 lignes de 16 caractères 3,5 cm	(540 x 127 x 21)	1 145	1 600
PA3-16/3	3 lignes de 16 caractères 3,5 cm	(540 x 188 x 21)	1 665	2 200
PA3-16/4	4 lignes de 16 caractères 3,5 cm	(540 x 250 x 21)	2 215	2 855
PA3-16/5	5 lignes de 16 caractères 3,5 cm	(540 x 315 x 21)	2 900	3 700
PA3-16/6	6 lignes de 16 caractères 3,5 cm	(540 x 380 x 21)	3 480	4 300
PA3-16/7	7 lignes de 16 caractères 3,5 cm	(540 x 440 x 21)	4 000	5 075
PA5-16/2	2 lignes de 16 caractères 5 cm	(760 x 127 x 21)	1 685	2 260
PA5-16/3	3 lignes de 16 caractères 5 cm	(760 x 188 x 21)	2 460	3 160
PA5-16/4	4 lignes de 16 caractères 5 cm	(760 x 250 x 21)	3 425	4 030
PA5-16/5	5 lignes de 16 caractères 5 cm	(760 x 315 x 21)	4 140	5 130
PA5-16/6	6 lignes de 16 caractères 5 cm	(760 x 380 x 21)	5 460	6 340
PA5-16/7	7 lignes de 16 caractères 5 cm	(760 x 440 x 21)	5 845	7 055

Options pour alphanumérique		
CDS3	Rallonge série pour PC longueur 3 mètres avec prises DB9 M et F	45
CDS10	Rallonge série pour PC longueur 10 mètres avec prises DB9 M et F	60
CDS25	Rallonge série pour PC longueur 25 mètres avec prises DB9 M et F	120
CDS50	Rallonge série pour PC longueur 50 mètres avec prises DB9 M et F	200
AL12	Option pour alimentation interne en 12 volts continu	100
AL24	Option pour alimentation interne en 24 volts continu	120
AL3	Alimentation industrielle secteur/5Vcc pour défilant	200
AL3 Ext	Alimentation industrielle étanche (IP65) secteur/5Vcc pour défilant	220
MEM	Mémoire pour 2000 caractères	50
RS485	Module externe RS 485	100
Usb/RS232	Interface port USB / Série RS232	100
Ethernet	Interface ethernet (adresse IP : 10.1.0.3 port 1470)	205
WiFi	Interface WiFi pour PA	285
Clipad	Cable Iphone et ipad prêt à l'emploi	120
CPA16	Centrale 16 entrées * 16 messages	420
CPA24	Centrale 24 entrées * 24 messages	500

RS232	Compteur	Afficheur numérique	Standard	Etanche
TC2-2	ANC2-2	7 segments 2 chiffres de 2 cm (80 x 65 x 25)	225	325
TC4-2	ANC4-2	7 segments 4 chiffres de 2 cm (100 x 65 x 25)	250	350
TC2-4	ANC2-4	7 segments 2 chiffres de 3,8 cm (120 x 65 x 25)	250	350
TC3-4	ANC3-4	7 segments 3 chiffres de 3,8 cm (140 x 65 x 25)	275	395
TC4-4	ANC4-4	7 segments 4 chiffres de 3,8 cm (185 x 65 x 25)	300	415
TC5-4	ANC5-4	7 segments 5 chiffres de 3,8 cm (215 x 65 x 25)	330	445
TC6-4	ANC6-4	7 segments 6 chiffres de 3,8 cm (250 x 65 x 25)	350	480
TC2-5	ANC2-5	7 segments 2 chiffres de 4,4 cm (120 x 65 x 25)	275	395
TC3-5	ANC3-5	7 segments 3 chiffres de 4,4 cm (170 x 65 x 25)	300	420
TC4-5	ANC4-5	7 segments 4 chiffres de 4,4 cm (200 x 65 x 25)	330	450
TC5-5	ANC5-5	7 segments 5 chiffres de 4,4 cm (240 x 65 x 25)	360	505
TC6-5	ANC6-5	7 segments 6 chiffres de 4,4 cm (280 x 65 x 25)	380	515
TC2-6	ANC2-6	7 segments 2 chiffres de 5,6 cm (150 x 80 x 25)	330	450
TC3-6	ANC3-6	7 segments 3 chiffres de 5,6 cm (200 x 80 x 25)	380	505
TC4-6	ANC4-6	7 segments 4 chiffres de 5,6 cm (250 x 80 x 25)	435	575
TC5-6	ANC5-6	7 segments 5 chiffres de 5,6 cm (300 x 80 x 25)	490	635
TC6-6	ANC6-6	7 segments 6 chiffres de 5,6 cm (350 x 80 x 25)	540	700
TC3-8A	ANC3-8A	extra-plat 8 chiffres de 3,5 cm (300 x 65 x 21)	380	510
TC5-5A	ANC5-5A	extra-plat 5 chiffres de 5 cm (300 x 65 x 21)	435	565
TC1-10	ANC1-10	extra-plat 1 chiffres de 10 cm (100 x 125 x 21)	245	355
TC2-10	ANC2-10	extra-plat 2 chiffres de 10 cm (165 x 125 x 21)	350	480
TC3-10	ANC3-10	extra-plat 3 chiffres de 10 cm (240 x 125 x 21)	415	550
TC4-10	ANC4-10	extra-plat 4 chiffres de 10 cm (320 x 125 x 21)	540	700
TC5-10	ANC5-10	extra-plat 5 chiffres de 10 cm (400 x 125 x 21)	665	845
TC6-10	ANC6-10	extra-plat 6 chiffres de 10 cm (480 x 125 x 21)	795	1 000
TC1-15	ANC1-15	1 chiffres de 15 cm (100 x 170 x 25)	350	505
TC2-15	ANC2-15	2 chiffres de 15 cm (250 x 170 x 25)	465	610
TC3-15	ANC3-15	3 chiffres de 15 cm (350 x 170 x 25)	570	740
TC4-15	ANC4-15	4 chiffres de 15 cm (450 x 170 x 25)	725	915
TC5-15	ANC5-15	5 chiffres de 15 cm (550 x 170 x 25)	880	1 100
TC6-15	ANC6-15	6 chiffres de 15 cm (650 x 170 x 25)	1 205	1 500
TC1-20	ANC1-20	1 chiffres de 20 cm (123 x 210 x 25)	430	575
TC2-20	ANC2-20	2 chiffres de 20 cm (275 x 210 x 25)	575	740
TC3-20	ANC3-20	3 chiffres de 20 cm (435 x 210 x 25)	725	920
TC4-20	ANC4-20	4 chiffres de 20 cm (575x 210 x 25)	910	1 150
TC5-20	ANC5-20	5 chiffres de 20 cm (700 x 210 x 25)	1 110	1 365
TC6-20	ANC6-20	6 chiffres de 20 cm (840x 210 x 25)	1 300	1 590
TC2-30	ANC2-30	2 chiffres de 28 cm (380 x 305 x 25)	1 300	1 590
TC3-30	ANC3-30	3 chiffres de 28 cm (560 x 305 x 25)	1 650	2 015
TC4-30	ANC4-30	4 chiffres de 28 cm (750 x 305 x 25)	1 885	2 275
Co4/20 convertisseur 4-20 ma			200	
CoA convertisseur analogique			200	
CoT convertisseur température			200	250
CoH convertisseur hygrométrie			200	
AL4 Alimentation industrielle secteur/12Vcc			220	285
A24 Alimentation interne 24 Vcc pour afficheur en 9 Vcc			130	
A48 Alimentation interne 48 Vcc pour afficheur en 9 Vcc			275	
Ethernet interface pour afficheur Rs232			205	
Wifi interface sans fil			285	

Afficheur Numériques BCD			Standard
BCD2-2	Afficheur BCD 2 chiffres de 2 cm		390
BCD2-4	Afficheur BCD 2 chiffres de 4 cm		445
BCD2-6	Afficheur BCD 2 chiffres de 6 cm		530
BCD5-6	Afficheur BCD 5 chiffres de 6 cm multiplexé		635
BCD2-10	Afficheur BCD 2 chiffres de 10 cm		445
BCD3-10	Afficheur BCD 3 chiffres de 10 cm multiplexé		615
BCD4-10	Afficheur BCD 4 chiffres de 10 cm multiplexé		710
BCD2-15	Afficheur BCD 2 chiffres de 15 cm		670
BCD3-15	Afficheur BCD 3 chiffres de 15 cm multiplexé		775
BCD1-20	Afficheur BCD 1 chiffres de 20 cm		520
BCD3-20	Afficheur BCD 3 chiffres de 20 cm multiplexé		830
BCD2-30	Afficheur BCD 2 chiffres de 28 cm		1 750

Horloge & chronomètre décompteur		Standard	Etanche
C4-4	Chronomètre 4 chiffres de 3,8 cm	350	455
C4-5	Chronomètre 4 chiffres de 4,4 cm	360	480
C4-10	Chronomètre 4 chiffres de 10 cm	570	735
C6-10	Chronomètre 6 chiffres de 10 cm	835	945
H6-10	Horloge 6 chiffres de 10 cm	835	945
H4-10	Horloge 4 chiffres de 10 cm s	570	735
H4-10S	Horloge 4 chiffres de 10 cm secourue	760	935
H6-10S	Horloge 6 chiffres de 10 cm secourue	1 045	1 220
C2-20	Chronomètre 2 chiffres de 20 cm	600	780
C4-20	Chronomètre 4 chiffres de 20 cm	950	1 225
H4-20	Horloge 4 chiffres de 20 cm	950	1 225
H4-20S	Horloge 4 chiffres de 20 cm secourue	1 120	1 355
C6-20	Chronomètre 6 chiffres de 20 cm	1 350	1 660
H6-20	Horloge 6 chiffres de 20 cm	1 350	1 660
H6-20S	Horloge 6 chiffres de 20 cm secourue	1 670	1 995
CLA	clavier de chronométrage avec afficheur	325	
CL	clavier de chronométrage	205	
E3-10	Chronomètre décompteur pour enchères 3 minutes	490	
J3-10	Compteur de jour 3 chiffres de 10 cm	435	575
J3-20	Compteur de jour 3 chiffres de 20 cm	760	940

Afficheur d'appel Guichet		Standard
Guic3-10	Version 1 * 3 chiffres de 10 cm	415
Guic3-20	Version 1 * 3 chiffres de 20 cm	725
CR 2	Cable réseau de 2 mètres équipé de prise	45
CR 10	Cable réseau de 10 mètres équipé de prise	60
CR 25	Cable réseau de 25 mètres équipé de prise	120
Cent-4	centrale de commande pour 4 guichets	385
Cent-5	centrale de commande pour 5 guichets	490
BP	boitier à bouton poussoir	60
Ges3-10	Version base * 3 chiffres de 10 cm + 1 poussoir	465
Ges3-10/2	2 afficheurs de 3 chiffres de 10 cm + 2 boutons poussoirs	1 150

Transmission & télétransmission		Standard
Transdon B	Transmission filaire bidirectionnelle 15 voies	1 175
TransmodemE	Transmission par modem émetteur 8 voies	730
TransmodemR	Transmission par modem récepteur 8 voies	895
Transdon E	Emetteur par 1 paire 8 voies	675
Transdon R	Recepteur par 1 paire 8 voies	840
Trans RS232E	Emetteur par ligne RS 232 8 voies	170
Trans RS232R	Recepteur par ligne RS 232 8 voies	330
Interface 8 E	Interface PC 8 entrées contacts secs	170
Interface 16 E	Interface PC 16 entrées contacts secs	280
Interface 40 E	Interface PC 40 entrées contacts secs	600
Interface 8 S	Interface PC 8 sorties par contacts secs (relais)	330
Ethernet 8E	Interface TCP/IP 8 entrées contacts secs	500
Ethernet 8S	Interface TCP/IP 8 sorties contacts secs	675
Ethernet 16E	Interface TCP/IP 16 entrées contacts secs	565

Thermomètre et Hygromètre		Standard	Etanche
TH2-10	Thermomètre 2 chiffres de 10 cm (de -9 à +79°)	550	710
TH2-10°	Thermomètre 2 chiffres de 10 cm avec le signe ° (de -9 à +79°)	615	790
TH3-10	Thermomètre 3 chiffres de 10 cm (de -50 à +79°)	615	790
TH3-10°	Thermomètre 3 chiffres de 10 cm avec le signe ° (de -50 à +79°)	745	930
TH2-20	Thermomètre 2 chiffres de 20 cm (de -9 à +79°)	775	975
TH2-20°	Thermomètre 3 chiffres de 20 cm avec le signe ° (de -9 à +79°)	930	1 180
TH3-20	Thermomètre 3 chiffres de 20 cm (de -50 à +79°)	930	1 180
TH3-20°	Thermomètre 3 chiffres de 20 cm avec le signe ° (de -50 à +79°)	1 150	1 390
SD	Sonde déportée avec 5 mètres de cable	200	
TH10/2	Thermomètre Hygromètre 2x2 chiffres de 10 cm (de -9 à +79° et humidité)	1 250	