



Société de Recherche en **E**lectronique Industrielle
2 Rue du Canal - 21470 BRAZEY en PLAINE

Tél : 03 80 29 90 05 - mail@srei.net
http://srei.net

TARIF professionnel HT. Prix Usine Prix en Euros

Panneaux lumineux	Page 1
Afficheur défilant	Page 2
Afficheur multiligne	Page 2
Afficheur gestion parking	Page 2
Afficheur numérique RS232	Page 3
Compteur numérique	Page 3
Thermomètre hygromètre	Page 3
Afficheur BCD	Page 4
Afficheur numérique 4-20 ma	Page 4
Horloge & chronomètre	Page 4
Afficheur de gestion guichet	Page 4
Transmission & télétransmission	Page 5
Coffret d'alarmes techniques	Page 5

Panneaux lumineux rétroéclairés PE		
Désignation	Dimensions	Prix
PE Texte (tout texte tenant dans le format)	226 x 131 x 77	230
PE clignotant Texte (tout texte tenant dans le format)	226 x 131 x 77	250
PE Sonore Texte (tout texte tenant dans le format)	226 x 131 x 77	275
PE Pictogramme	226 x 131 x 77	250

Panneaux lumineux rétroéclairés Extra-plat		
Désignation	Dimensions	Prix
Extra plat Texte (tenant dans le format)	200 x 95 x 21	250
Extra plat Texte M (tout texte)	250 x 130 x 21	275
Extra plat Pictogramme	250 x 130 x 21	300

Panneaux lumineux à leds Texte		
Désignation	Dimensions	Prix
Entrée interdite	255 x 95 x 21	420
Entrée interdite GM	490 x 95 x 21	1 060
Entrée interdite TGM	800 x 250 x 25	2 250
Evacuation Immédiate	280 x 105 x 21	500
incendie evacuation immediate	490 x 95 x 21	1 060
Parking en evacuation entree interdite	470 x 191 x 21	1 280
TXT Texte (tout texte tenant dans le format)	255 x 95 x 21	550
Incident Ammoniac	800 x 250 x 25	2 250

Panneaux lumineux à leds Pictogramme		
Désignation	Dimensions	Prix
Accès fermé rouge	470 x 191 x 21	420
Accès ouvert vert	470 x 191 x 21	1 060
Croix flèche de 5 cm	120 x 65 x 21	250
Croix flèche de 10 cm	220 x 110 x 21	350
Croix flèche de 20 cm	400 x 200 x 21	550
Silhouette	120 x 130 x 21	250

Afficheur Défilant				
Désignation		Référence	standard	étanche
1 ligne de 8 caractères 3,5 cm	(270 x 65 x 21)	PA3-8	395	535
1 ligne de 16 caractères 3,5 cm	(520 x 65 x 21)	PA3-16	560	645
1 ligne de 24 caractères 3,5 cm	(740 x 65 x 21)	PA3-24	755	955
1 ligne de 30 caractères 3,5 cm	(910 x 65 x 21)	PA3-30	1 065	1 315
1 ligne de 11 caractères 5 cm	(520 x 65 x 21)	PA5-11	695	885
1 ligne de 16 caractères 5 cm	(740 x 65 x 21)	PA5-16	850	1 050
1 ligne de 20 caractères 5 cm	(910 x 65 x 21)	PA5-20	1 265	1 550
1 ligne de 10 caractères 10 cm	(910 x 126 x 30)	PA10-10	2 265	2 715

Afficheur Multiligne				
Désignation		Référence	standard	étanche
2 lignes de 16 caractères 3,5 cm	(540 x 127 x 21)	PA3-16/2	1 145	1 600
3 lignes de 16 caractères 3,5 cm	(540 x 188 x 21)	PA3-16/3	1 665	2 200
4 lignes de 16 caractères 3,5 cm	(540 x 250 x 21)	PA3-16/4	2 215	2 855
5 lignes de 16 caractères 3,5 cm	(540 x 315 x 21)	PA3-16/5	2 900	3 700
6 lignes de 16 caractères 3,5 cm	(540 x 380 x 21)	PA3-16/6	3 480	4 300
7 lignes de 16 caractères 3,5 cm	(540 x 440 x 21)	PA3-16/7	4 000	5 075
2 lignes de 16 caractères 5 cm	(760 x 127 x 21)	PA5-16/2	1 685	2 260
3 lignes de 16 caractères 5 cm	(760 x 188 x 21)	PA5-16/3	2 460	3 160
4 lignes de 16 caractères 5 cm	(760 x 250 x 21)	PA5-16/4	3 425	4 030
5 lignes de 16 caractères 5 cm	(760 x 315 x 21)	PA5-16/5	4 140	5 130
6 lignes de 16 caractères 5 cm	(760 x 380 x 21)	PA5-16/6	5 460	6 340
7 lignes de 16 caractères 5 cm	(760 x 440 x 21)	PA5-16/7	5 845	7 055

Options			
Désignation		Référence	Prix
Rallonge série pour PC longueur 3 mètres avec prises DB9 M et F		CDS3	45
Rallonge série pour PC longueur 10 mètres avec prises DB9 M et F		CDS10	60
Rallonge série pour PC longueur 25 mètres avec prises DB9 M et F		CDS25	120
Rallonge série pour PC longueur 50 mètres avec prises DB9 M et F		CDS50	200
Option pour alimentation interne en 12 volts continu		AL12	100
Option pour alimentation interne en 24 volts continu		AL24	120
Alimentation industrielle secteur/5Vcc pour défilant		AL3	200
Alimentation industrielle étanche (IP65) secteur/5Vcc pour défilant		AL3 Ext	220
Mémoire pour 2000 caractères		MEM	50
Module externe RS 485		RS485	100
Interface port USB / Série RS232		Usb/RS232	100
Interface ethernet (adresse IP : 10.1.0.3 port 1470)		Ethernet	205
Interface WiFi pour PA		WiFi	285
Cable Iphone et ipad prêt à l'emploi		Clipad	120
Centrale 16 entrées * 16 messages		CPA16	420
Centrale 24 entrées * 24 messages		CPA24	500

Afficheur et gestion de parking		
Désignation	Référence	Prix
Afficheur COMPLET étanche	PK10 C	1 015
Afficheur COMPLET - LIBRE étanche	PK10 CL	1 400
Afficheur COMPLET - LIBRE étanche bicolore rouge vert	PK10 CL R/V	2 050
Afficheur Nombre de places et COMPLET étanche	PK10 PC	1 490
Parking pour PK10 PC	Centrale	485
Afficheur de controle Lcd	Afficheur LCD	280
PARKING EN EVACUATION ENTREE INTERDITE	Txt Ext Parking	1 280

Afficheur numérique				
Désignation	RS232	Compteur	Standard	étanche
7 segments 2 chiffres de 2 cm (80 x 65 x 25)	TC2-2	ANC2-2	225	325
7 segments 4 chiffres de 2 cm (100 x 65 x 25)	TC4-2	ANC4-2	250	350
7 segments 2 chiffres de 3,8 cm (120 x 65 x 25)	TC2-4	ANC2-4	250	350
7 segments 3 chiffres de 3,8 cm (140 x 65 x 25)	TC3-4	ANC3-4	275	395
7 segments 4 chiffres de 3,8 cm (185 x 65 x 25)	TC4-4	ANC4-4	300	415
7 segments 5 chiffres de 3,8 cm (215 x 65 x 25)	TC5-4	ANC5-4	330	445
7 segments 6 chiffres de 3,8 cm (250 x 65 x 25)	TC6-4	ANC6-4	350	480
7 segments 2 chiffres de 4,4 cm (120 x 65 x 25)	TC2-5	ANC2-5	275	395
7 segments 3 chiffres de 4,4 cm (170 x 65 x 25)	TC3-5	ANC3-5	300	420
7 segments 4 chiffres de 4,4 cm (200 x 65 x 25)	TC4-5	ANC4-5	330	450
7 segments 5 chiffres de 4,4 cm (240 x 65 x 25)	TC5-5	ANC5-5	360	505
7 segments 6 chiffres de 4,4 cm (280 x 65 x 25)	TC6-5	ANC6-5	380	515
7 segments 2 chiffres de 5,6 cm (150 x 80 x 25)	TC2-6	ANC2-6	330	450
7 segments 3 chiffres de 5,6 cm (200 x 80 x 25)	TC3-6	ANC3-6	380	505
7 segments 4 chiffres de 5,6 cm (250 x 80 x 25)	TC4-6	ANC4-6	435	575
7 segments 5 chiffres de 5,6 cm (300 x 80 x 25)	TC5-6	ANC5-6	490	635
7 segments 6 chiffres de 5,6 cm (350 x 80 x 25)	TC6-6	ANC6-6	540	700
extra-plat 8 chiffres de 3,5 cm (300 x 65 x 21)	TC3-8A	ANC3-8A	380	510
extra-plat 5 chiffres de 5 cm (300 x 65 x 21)	TC5-5A	ANC5-5A	435	565
extra-plat 1 chiffres de 10 cm (100 x 125 x 21)	TC1-10	ANC1-10	245	355
extra-plat 2 chiffres de 10 cm (165 x 125 x 21)	TC2-10	ANC2-10	350	480
extra-plat 3 chiffres de 10 cm (240 x 125 x 21)	TC3-10	ANC3-10	415	550
extra-plat 4 chiffres de 10 cm (320 x 125 x 21)	TC4-10	ANC4-10	540	700
extra-plat 5 chiffres de 10 cm (400 x 125 x 21)	TC5-10	ANC5-10	665	845
extra-plat 6 chiffres de 10 cm (480 x 125 x 21)	TC6-10	ANC6-10	795	1 000
1 chiffres de 15 cm (100 x 170 x 25)	TC1-15	ANC1-15	350	505
2 chiffres de 15 cm (250 x 170 x 25)	TC2-15	ANC2-15	465	610
3 chiffres de 15 cm (350 x 170 x 25)	TC3-15	ANC3-15	570	740
4 chiffres de 15 cm (450 x 170 x 25)	TC4-15	ANC4-15	725	915
5 chiffres de 15 cm (550 x 170 x 25)	TC5-15	ANC5-15	880	1 100
6 chiffres de 15 cm (650 x 170 x 25)	TC6-15	ANC6-15	1 205	1 500
1 chiffres de 20 cm (123 x 210 x 25)	TC1-20	ANC1-20	430	575
2 chiffres de 20 cm (275 x 210 x 25)	TC2-20	ANC2-20	575	740
3 chiffres de 20 cm (435 x 210 x 25)	TC3-20	ANC3-20	725	920
4 chiffres de 20 cm (575x 210 x 25)	TC4-20	ANC4-20	910	1 150
5 chiffres de 20 cm (700 x 210 x 25)	TC5-20	ANC5-20	1 110	1 365
6 chiffres de 20 cm (840x 210 x 25)	TC6-20	ANC6-20	1 300	1 590
2 chiffres de 28 cm (380 x 305 x 25)	TC2-30	ANC2-30	1 300	1 590
3 chiffres de 28 cm (560 x 305 x 25)	TC3-30	ANC3-30	1 650	2 015
4 chiffres de 28 cm (750 x 305 x 25)	TC4-30	ANC4-30	1 885	2 275

Thermomètre & hygromètre			
Désignation	Référence	standerd	étanche
Thermomètre 2 chiffres de 10 cm (de -9 à +79°)	TH2-10	550	710
Thermomètre 2 chiffres de 10 cm avec le signe ° (de -9 à +79°)	TH2-10°	615	790
Thermomètre 3 chiffres de 10 cm (de -50 à +79°)	TH3-10	615	790
Thermomètre 3 chiffres de 10 cm avec le signe ° (de -50 à +79°)	TH3-10°	745	930
Thermomètre 2 chiffres de 20 cm (de -9 à +79°)	TH2-20	775	975
Thermomètre 3 chiffres de 20 cm avec le signe ° (de -9 à +79°)	TH2-20°	930	1 180
Thermomètre 3 chiffres de 20 cm (de -50 à +79°)	TH3-20	930	1 180
Thermomètre 3 chiffres de 20 cm avec le signe ° (de -50 à +79°)	TH3-20°	1 150	1 390
Sonde déportée avec 5 mètres de câble	SD	200	
Thermomètre Hygromètre 2x2 chiffres de 10 cm (de -9 à +79° et humidité)	TH10/2	1 250	

Afficheur numérique BCD & boucle de courant 4-20 ma

Désignation	Référence	Prix
BCD 7 segments 2 chiffres de 2 cm	BCD 2-2	390
BCD 7 segments 2 chiffres de 3,8 cm	BCD 2-4	445
BCD 2 chiffres de 10 cm	BCD 2-10	445
BCD 2 chiffres de 15 cm	BCD 2-15	670
BCD 2 chiffres de 30 cm	BCD 2-30	1750
BCD 3 chiffres de 10 cm multiplexé	BCD 3-10	615
BCD 3 chiffres de 15 cm multiplexé	BCD 3-15	775
BCD 3 chiffres de 20 cm multiplexé	BCD 3-20	830
BCD 4 chiffres de 10 cm multiplexé	BCD 4-20	710
2 chiffres de 10 cm boucle 4-20 ma	TC2-10 4/20ma	550
3 chiffres de 10 cm boucle 4-20 ma	TC3-10 4/20ma	615
4 chiffres de 10 cm boucle 4-20 ma	TC4-10 4/20ma	740
2 chiffres de 20 cm boucle 4-20 ma	TC2-20 4/20ma	775
3 chiffres de 20 cm boucle 4-20 ma	TC3-20 4/20ma	925
4 chiffres de 20 cm boucle 4-20 ma	TC4-20 4/20ma	1110

Horloge & chronomètre

Désignation	Référence	Prix standard	Prix étanche
Chronomètre 4 chiffres de 3,8 cm	C4-4	350	455
Chronomètre 4 chiffres de 4,4 cm	C4-5	360	480
Chronomètre 4 chiffres de 10 cm	C4-10	570	735
Chronomètre 6 chiffres de 10 cm	C6-10	835	945
Horloge 6 chiffres de 10 cm	H6-10	835	945
Horloge 4 chiffres de 10 cm s	H4-10	570	735
Horloge 4 chiffres de 10 cm secourue	H4-10S	760	935
Horloge 6 chiffres de 10 cm secourue	H6-10S	1 045	1 220
Chronomètre 2 chiffres de 20 cm	C2-20	600	780
Chronomètre 4 chiffres de 20 cm	C4-20	950	1 225
Horloge 4 chiffres de 20 cm	H4-20	950	1 225
Horloge 4 chiffres de 20 cm secourue	H4-20S	1 120	1 355
Chronomètre 6 chiffres de 20 cm	C6-20	1 350	1 660
Horloge 6 chiffres de 20 cm	H6-20	1 350	1 660
Horloge 6 chiffres de 20 cm secourue	H6-20S	1 670	1 995
clavier de chronométrage avec afficheur	CLA	325	
clavier de chronométrage	CL	205	
Chronomètre décompteur pour enchères 3 minutes	E3-10	490	
Compteur de jour 3 chiffres de 10 cm	J3-10	435	575
Compteur de jour 3 chiffres de 20 cm	J3-20	760	940

Afficheur de guichet

Désignation	Référence	Prix
Version 1 * 3 chiffres de 10 cm	Guic3-10	415
Version 1 * 3 chiffres de 20 cm	Guic3-20	725
Cable réseau de 2 mètres équipé de prise	CR 2	45
Cable réseau de 10 mètres équipé de prise	CR 10	60
Cable réseau de 25 mètres équipé de prise	CR 25	120
centrale de commande pour 4 guichets	Cent-4	385
centrale de commande pour 5 guichets	Cent-5	490
boîtier à bouton poussoir	BP	60
Version base * 3 chiffres de 10 cm + 1 poussoir	Ges3-10	465
2 afficheurs de 3 chiffres de 10 cm + 2 boutons poussoirs	Ges3-10/2	1 15

Transmission & télétransmission

Désignation	Référence	Prix
Transmission filaire bidirectionnelle 15 voies	Transdon B	1 175
Transmission par modem émetteur 8 voies	TransmodemE	730
Transmission par modem récepteur 8 voies	TransmodemR	895
Emetteur par 1 paire 8 voies	Transdon E	675
Recepteur par 1 paire 8 voies	Transdon R	840
Emetteur par ligne RS 232 8 voies	Trans RS232E	170
Recepteur par ligne RS 232 8 voies	Trans RS232R	330
Interface PC 8 entrées contacts secs	Interface 8 E	170
Interface PC 16 entrées contacts secs	Interface 16 E	280
Interface PC 40 entrées contacts secs	Interface 40 E	600
Interface PC 8 sorties par contacts secs (relais)	Interface 8 S	330
Interface TCP/IP 8 entrées contacts secs	Ethernet 8E	375
Interface TCP/IP 8 sorties contacts secs	Ethernet 8S	535
Interface TCP/IP 16 entrées contacts secs	Ethernet 16E	565

Alarmes Techniques

Désignation	Référence	Prix
Coffret d'alarmes 16 entrées 19 sorties	CA16S	1 285
Coffret d'alarmes 16 entrées 1 sortie	CA16	800
Coffret d'alarmes entrée ethernet 1 sortie	CA16 TCP/IP	1 015
Interface TCP/IP 16 entrées contacts secs pour CA16	Ethernet 16E	565
Report d'alarmes 16 voies	CE16E	745
Coffret d'alarmes 24 entrées 1 sortie	CA24	1 885
Coffret d'alarmes 32 entrées 1 sortie	CA32	2 420
Coffret d'alarmes 4 entrées 1 sortie	4x1	490
Coffret d'alarmes 8 entrées 1 sortie	8x1	600
Coffret d'alarmes 10 entrées 13 sorties	10x13	1 140
Coffret d'alarmes 24 entrées 27 sorties	24x27	2 165
Coffret d'alarmes 48 entrées 52 sorties	48x52	4 000
Alarmes 10 voies	RA10	580